Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 15:55

Link do produktu: https://pukpukdrzwi.pl/haptic-z-oscieznica-bezprzylgowa-din-duo-p-13.html



HAPTIC z ościeżnicą bezprzylgową DIN DUO

Cena	**699,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**

Opis produktu

Gładkie drzwi o solidnej konstrukcji - ramiak drewniany.
Pokryte powierzchnią charakteryzującą się jedwabistą haptyką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach.
Stonowana jednolita kolorystyka pozwoli na wpasowanie się do większości wnętrz.

- Wzór 00
- Okleina: Uni Mat Plus
- Wypełnienie plaster miodu lub płyta wiórowo otworowa
- Ościeżnica regulowana, kąt łączenia do wyboru: 45^{o} lub 90^{o}
- Opaska 8cm
- Zawias kryty DUO chrom satyna
- Podcięcie wentylacyjne zabezpieczone impregnatem wilgocioodpornym

***możliwość zamówienia drzwi w innej konfiguracji wg oferty producenta POL-SKONE**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

kolor zawiasów i czoła zamka: srebrny , czarny , biały
Obrzeże skrzydła: w kolorze skrzydła , czarny , biały , antracyt , titano (szary) , dąb polski
Rozmiar: 60-(otwór montażowy 69 x 205,5 cm) , 70 - (otwór montażowy 79 x 205,5cm) , 80 - (otwór montażowy 89 x 205,5cm) , 90-(otwór montażowy 99 x 205,5 cm)
Sposób otwierania: Lewe , Prawe
Wypełnienie skrzydła: Plaster miodu , Płyta wiórowo - otworowa (+ 140,00 zł), Płyta pełna (zalecany trzeci zawias) (+ 160,00 zł)
Ilość zawiasów: Dwa zawiasy , Trzy zawiasy (+ 140,00 zł)
Wykończenie skrzydła: Biały 642 , Beż 643 , Stone 646 , Titano 641 , Szary 650 , Verde 651 , Grafite 640 , Lava 645
Rodzaj zamka magnetycznego: Wc , Na klucz zwykły
Rodaj zamka: Oszczędnościowy (otwór na samą klamkę) , Wc , Klucz zwykły , zamek na wkładkę patentową
Ościeżnica bezprzylgowa Pol-skon: Regulowana 80 - 85mm (+ 920,00 zł), Regulowana 85 - 95mm (+ 920,00 zł), Regulowana 95 - 120mm (+ 930,00 zł), Regulowana 120 - 140mm (+ 940,00 zł), Regulowana 140 - 160mm (+ 950,00 zł), Regulowana 160 - 180mm (+ 960,00 zł)
Podcięcie wentylacyjne: Nie , Tak (+ 40,00 zł)
Kąt łączenia opasek: 45 stopni , 90 stopni (+ 120,00 zł)

Informacje Techniczne



SZEROKOŚĆ

skrzydło z ościeżnicą regulowaną DIN DUO				
typ	S_o	S_d	S_s	S_{op}
70	790	752	725	894
80	890	852	825	994
WYSOKOŚĆ	H_o	H_d	H_s	H_{op}
	2055	2043	2020	2113

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski